



**MATRIX**  
RVS

## Hotte pour plafond (120 cm)



CU122511RM    Inox

### Modèle

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 760 m<sup>3</sup>/h
- niveau sonore 53 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS8211CU (Inox) en plus
- 2 spots LED variables avec changement de couleur sans paliers (blanc chaud 2900 K - blanc froid 4600 K)

### Commande

- commande à distance ou via la taque de cuisson avec fonctionnalité Hob2Hood
- 5 vitesses y compris position intensive
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

### Connectivité

- fonctions ConnectLife via WiFi (statut, commande à distance, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires, notifications push, FAQ, manuels).
- fonction Hob-2-Hood \*: communication avec la taque de cuisson (Synchrostart, -stop et -control, éclairage et positions, témoin de saturation du filtre anti-graisse)
- \*Spécifications d'application uniquement avec des taques de cuisson ATAG équipées de la fonctionnalité Hob-2-Hood.

### Nettoyage

- 3 filtres en aluminium avec couche supérieure en Inox (lavables au lave-vaisselle)

### Particularités

- profondeur 504 mm
- hauteur d'encastrement minimale de 205 mm seulement
- moteur pivotable : possibilité d'évacuation dans 4 directions

### Spécifications techniques

- classe d'efficacité énergétique : A++
- diamètre conduite évacuation à plat : 90 x 220 mm
- puissance de raccordement : 195 W

### Accessoires

HF2006	Jeu de filtres à charbon (jeu de 2 pièces)
HF3003	Filtre à fines particules
HF4003	Filtre PlasmaMade
RMS8211CU	Kit de recirculation (Inox) avec 2 filtres à charbon
RMS8255CU	Kit de recirculation (Blanc) avec 2 filtres à charbon
ACC455LED	Spots LED (4 pièces) avec transformateur

